

## Skrzynka przyłączeniowa hermetyczna falownika (SH-19 AC)

Skrzynki przeznaczone są do zastosowania w instalacjach fotowoltaicznych z izolowaną instalacją odgromową lub bez instalacji odgromowej, również tam gdzie wymagany jest wysoki stopień ochrony IP. Ich konstrukcja nadaje się do montażu natynkowego.



1 x wyłącznik nadprądowy 3-fazowy 10A

Ogranicznik przepięć AC typu 2

Gotowe do podłączenia

Wykonanie modułowe

Do montażu wewnątrz oraz zewnątrz pomieszczeń

Stopień ochrony IP65

Klasa ochronności: II

Biały kolor obudowy

Przezroczyste drzwiczki

### PARAMETRY ELEKTRYCZNE I MECHANICZNE OBUDOWY

Model	PHS 8T
Liczba modułów	8
Wykonanie zgodne z	EN 60670-1, EN 62208
Prąd znamionowy In	63 A
Stopień ochrony	IP65
Klasa ochronności	II
Znamionowe napięcie izolacji (Ui)	690 V AC, 1000 V DC
Próba rozładowanym prądem	650°C
Odporność na uderzenia	IK08
Temperatura pracy	-40...80°C
Plastik do ponownego przetworzenia	bezhalogenowy

### ZASTOSOWANY OGRANICZNIK PRZEPIEC AC

Producent/model	Noark/Ex9UE2 20 4P 275
Znamionowy prąd wyladowczy In (8/20 us) na fazę	20kA
Napięcie trwałej pracy Uc	275 V AC do 440 V AC na fazę

## WYLACZNIK NADPRADOWY

Producent/model	Noark/Ex9BN 3P B10
Prad znamionowy	10A; 3-fazy
Liczba biegunów	3
Charakterystyka	B
Wykonanie zgodne z	IEC/EN 60898-1
Znamionowa zwarciova zdolnosc laczeniowa ICN	6kA